

SELLADOR – USZCZELNIACZ MICROCRET®

Szybkoschnący uszczelniacz do Mikrocementu

SELLADOR tworzy matową powłokę skomponowaną z krzemianów i innych dodatków uszczelniających powierzchnie z mikrocementu. Kompleksowo wspomaga hydrofobowość i ułatwia oddychanie powierzchni nośnej.

DANE TECHNICZNE:

- Emulsja uszczelniająca
- Wykończenie: niewidoczne
- Kolor: bezbarwny
- Gęstość: 1,05 + - 0,05 kg / dm³
- Temperatura pracy: > 5 ° C
- Czas schnięcia: ok. 1 godziny
- Czas do całkowitego uszczelniania: 7 dni

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Stosować bezpośrednio przy użyciu wałka, pędzla lub pistoletu pod ciśnieniem. Stosować na czystej powierzchni, która jest sucha i bez kurzu. Produkt dostarczany jest gotowy do użycia. Jego rozcieńczanie nie jest zalecane.

ZUŻYCIE:

1 litr **SELLADOR – USZCZELNIACZ MICROCRET®** może być stosowany do około 10 do 14m², Zalecane są 2 warstwy. Są to wartości teoretyczne i powinny być określone dla każdego konkretnego zastosowania w danym miejscu.

Opakowania 1, 5, 10, 25 kg

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 ° C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać ekstremalnych temperatur. W tych warunkach produkt przechowywany przez 12 miesięcy.